

15000 TYPE 💡 メタルハライドランプ400W 相当



LED光源寿命 40,000時間
電源内蔵
意匠登録済
Ra 82

ERL8088S 〈灯体〉	¥155,500 〈電源内蔵〉
RL-816S 〈アーム〉	¥49,500 〈受注生産〉
L-163NA 〈ポール〉	¥108,000 〈受注生産〉
セット価格	¥313,000



LED光源寿命 40,000時間
電源内蔵
意匠登録済
Ra 82

ERL8088S 〈灯体〉	¥155,500 〈電源内蔵〉
RL-814S 〈アーム〉	¥39,800
L-128NA 〈ポール〉	¥80,000
セット価格	¥275,300




LED光源寿命 40,000時間
電源内蔵
意匠登録済
Ra 82

ERL8088S×2 〈灯体〉	¥311,000 〈電源内蔵〉
RL-815S 〈アーム〉	¥55,000
L-128NA 〈ポール〉	¥80,000
セット価格	¥446,000

15000TYPE LEDモジュール

●昼白色 (5000K)
消費電力 176.0W


アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーメタリック)
樹脂 (ポリカーボネート・透明消し)
重: 99.5kg
電源内蔵
別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
ポールは錆止め塗装まで
ポールはL-158NA、L-128NAも
使用可能です (P.994)
防湿防雨形 (IP65)
調光不可
LED交換不可



15000TYPE LEDモジュール

●昼白色 (5000K)
消費電力 176.0W


アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーメタリック)
樹脂 (ポリカーボネート・透明消し)
重: 82.8kg
電源内蔵
別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
ポールは錆止め塗装まで
ポールはL-163NA、L-158NAも
使用可能です (P.994)
防湿防雨形 (IP65)
調光不可
LED交換不可



15000TYPE LEDモジュール

●昼白色 (5000K)
消費電力 352.0W

アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーメタリック)
樹脂 (ポリカーボネート・透明消し)
重: 97.5kg
電源内蔵
別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
ポールは錆止め塗装まで
ポールはL-163NA、L-158NAも
使用可能です (P.994)
防湿防雨形 (IP65)
調光不可
LED交換不可



OPTION

ガード
RB-399N **¥8,500**
ステンレス



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.1027)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。