


ユニバーサルダウン




LEDモジュール 18W



X-255N ¥11,500

入力電圧：AC100V
消費電力：最大20W
調光不可
重 0.3kg

2008年8月下旬発売



XLD-3030S ¥28,500
LEDモジュール 白色タイプ〈電源別〉
18W×1 ランプ付

XLD-3031S ¥28,500
LEDモジュール 電球色タイプ〈電源別〉
18W×1 ランプ付

枠：アルミダイキャスト（オフホワイト艶消）
コーン：樹脂・鏡面仕上
重 0.8kg

専用電源別売（別置形）X-255N
接続可能台数1台
専用電源は埋込穴より挿入可能
調光不可
取付有効板厚1～25mm
パイロットランプを内蔵したスイッチ
との組み合わせでは、LEDが完全に
消灯しない場合があります

2008年8月下旬発売



XLD-3032S ¥32,000
LEDモジュール 白色タイプ〈電源別〉
18W×1 ランプ付

XLD-3033S ¥32,000
LEDモジュール 電球色タイプ〈電源別〉
18W×1 ランプ付

枠：アルミダイキャスト（オフホワイト艶消）
コーン：樹脂・鏡面仕上
重 0.8kg

専用電源別売（別置形）X-255N
接続可能台数1台
専用電源は埋込穴より挿入可能
調光不可
取付有効板厚1～25mm
パイロットランプを内蔵したスイッチ
との組み合わせでは、LEDが完全に
消灯しない場合があります

2008年8月下旬発売



XLD-3034S ¥32,000
LEDモジュール 白色タイプ〈電源別〉
18W×1 ランプ付

XLD-3035S ¥32,000
LEDモジュール 電球色タイプ〈電源別〉
18W×1 ランプ付

枠：アルミダイキャスト（オフホワイト艶消）
コーン：樹脂・鏡面仕上
重 0.8kg

専用電源別売（別置形）X-255N
接続可能台数1台
専用電源は埋込穴より挿入可能
調光不可
取付有効板厚1～25mm
パイロットランプを内蔵したスイッチ
との組み合わせでは、LEDが完全に
消灯しない場合があります

2008年8月下旬発売

