



使用上のご注意

取付面を照射する設定のご使用においては、照射面（取付面）の変色等を防ぐ為に左図の首振り角度の範囲内でご使用ください

| φ50省電力ダイクロハロゲン球 | | | |
|-----------------|--------|--|--------|
| ランプ品種 | 近接照射限度 | ランプ品種 | 近接照射限度 |
| 30W・狭角 | 0.3m | 65W・狭角 | 0.8m |
| 30W・中角 | 0.3m | 65W・中角 | 0.5m |
| 30W・広角 | 0.3m | 65W・広角 | 0.3m |
| 40W・狭角 | 0.5m | 70W・狭角 | 0.5m |
| 40W・中角 | 0.3m | 70W・中角 | 0.5m |
| 40W・広角 | 0.3m | 70W・広角 | 0.3m |
| 50W・狭角 | 0.5m | ※カタログにはφ50省電力ダイクロハロゲン球50W・狭角の0.5mを表示しています。 | |
| 50W・中角 | 0.3m | | |
| 50W・広角 | 0.3m | | |

| φ70ダイクロハロゲン球 | |
|--------------|--------|
| ランプ品種 | 近接照射限度 |
| 75W・狭角 | 0.5m |
| 75W・中角 | 0.5m |
| 75W・広角 | 0.3m |
| 85W・狭角 | 0.5m |
| 85W・中角 | 0.5m |
| 85W・広角 | 0.3m |

| φ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球 | |
|----------------------|--------|
| ランプ品種 | 近接照射限度 |
| 40W・中角 | 0.3m |
| 40W・広角 | 0.3m |

適合ランプ (別売)

| |
|--|
| φ50省電力ダイクロハロゲン球 JDR110V30・50・70WL/KUV-H JDR110V40・65WL/K |
| φ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球 JDR110V40WL/K-WH, BL |
| φ70ダイクロハロゲン球 JDR110V75W/K7UV-H JDR110V85WL/K7-H |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----|----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 7 | | | | | 特記事項 ・器具外結線仕様 ・天井面取付可能 | 型番 EB-2234S |
| 6 | フ レ ン ジ | 鋼板 (t1.0) | 1 | メタリック仕上 (シルバー) | 適合ランプ 球別 別表参照 口金: E11 | 承認 検印 作成 生産 終了 品 問 瀬 本 |
| 5 | 灯 体 | アルミダイキャスト | 1 | メタリック仕上 (シルバー) | | |
| 4 | 取 付 板 | 亜鉛鋼板 (t1.0) | 1 | 三 価 ク ロ ム | | |
| 3 | 取 付 用 ナ ッ ト | 鋼 | 2 | メタリック仕上 (シルバー) | W・数 最大 85W X 1 器具質量 約 0.3 Kg | 尺 度 1 / 3 |
| 2 | パ イ プ | 鋼管 (φ9.5) | 1 | メタリック仕上 (シルバー) | | |
| 1 | 化 粧 ビ ース | シンチュウ (M4) | 1 | メタリック仕上 (シルバー) | 尺 度 1 / 3 | |
| 部 番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 考 | | |