



- LEDの個体差により、同一品番・シリーズ品番で発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯などでは使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 大雨で冠水する恐れのある場所へは取り付けしないでください。感電・火災の恐れがあります。
- 取付面の凹凸が大きい場合、パッキンと取付面との隙間をシリコンコーキング剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- 一個用スイッチボックス(別途)取付専用(金属製スイッチボックス深さ44mm以上のものをご使用ください)

定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
17	8.5

7					特記事項 ・防雨防湿形 ・調光不可 ・LED単体LEDユニットとも交換不可 ・壁面・天井面取付可能(屋内使用時床面取付可)	型番 EB-2590S
6						
5	LEDユニット		1		適合ランプ LEDユニット 電球色タイプ(3000K) 100V 2W	承認・検印・作成 生産終了品 問 井 原
4	パッキン	EPDM発泡	1	グ レ -		
3	化粧枠	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)	球付	尺 度 1 / 2
2	セード	アクリル	1	プラスチック加工 ガラスコーティング		
1	取付皿ビス	ステンレスM4	2	メタリック仕(シルバーメタリック)	W・数 2W × 1	ENDO
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量 約 0.4 Kg	