



- LEDの個体差により、同一品番・シリーズ品番で発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯などでは使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 大雨で冠水する恐れのある場所へは取り付けしないでください。感電・火災の恐れがあります。
- 取付面の凹凸が大きい場合、パッキンと取付面との隙間をシリコンコーキング剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- 一個用スイッチボックス (別途) 取付専用 (金属製スイッチボックス深さ44mm以上のものご使用ください)

定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
17	8.5

7					特記事項	型番	
6					・防雨防湿形 ・調光不可 ・LED単体LEDユニットとも交換不可 ・壁面・天井面取付可能 (屋内使用時床面取付可)	EB-2596S	
5	LEDユニット		1		適合ランプ LEDユニット 電球色タイプ (3000K) 100V 2W	承認・検印・作成 生産終了品 問 井 原	
4	パッキン	EPDM発泡	1	グ レ -			
3	化粧枠	アルミダイキャスト	1	メタリック仕 (シルバーメタリック)	球付	尺 度	
2	セード	アクリル	1	プラスチック加工 ガラスコーティング			
1	取付皿ビス	ステンレスM4	2	メタリック仕 (シルバーメタリック)	W・数	2W × 1	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.4 Kg	1 / 2

