



ランプ名	11000lm TYPE	
配光	超広角配光タイプ	
光源色	昼白色(5000K)	
演色性	R a 8 2	LED光寿命60000時間
定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA) 消費電力(W)
100		842 83.9
200	50/60Hz	418 81.8
242		354 82.1

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠  
光束維持率70%以上)

\*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラッキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

#### 《施工上の注意》

スイッチ/ブレーカー設置の場合  
両切りスイッチ/両切りブレーカー  
をご使用ください。  
(消灯時に微点灯防止の為)

#### 白 日塗工:N-93

#### マンセル:N 9. 3(近似色)

#### 防雨・防腐形(IP65)

・無線調光タイプ(調光率5~100%)

Smart LEDZ Fitシステムは  
Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。  
適合機器の詳細はカタログを参照ください。

その他調光システム(旧Smart LEDZシステム含む)では、  
使用できません。通信距離 見通し半径25m以内  
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので  
施工前に確認してください。

#### △ 安全に関するご注意

- この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨・防腐型です。公共温泉や湯気が直接当たる場所、腐食性ガス・  
引火性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。  
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強風が当たる場所には使用できません。  
そのまま使用すると器具落下的原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井(ロックウール等)には  
取り付けてください。  
指定以外の取り付けを行なうと、天井材の破損、器具の落下的原因になります。
- 器具の取り付けは、構造躯体別途手配のボルト(M10または3/8)  
平栓金、ナット、六角ナットを用いて確実に固定してください。  
取付不備は落下的原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸面のみ平面に取り付けしてください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。  
器具の設置高さが低く場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また  
見上げてご使用の場合は、設置高さに拘らずまぶしさを強く感じる場合があります。
- 電源スイッチを取り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態  
になる場合があります。

7	ツマミネジ	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ仕上
6	本体パッキン	EPDM(t5)	1	黒 色
5	本 体	ステンレス(t0.6)	1	白 色
4	枠	ステンレス(t0.6)	1	透 明
3	パ ネ ル	アクリルt3.0	1	透 明
2	LEDモジュール		3	(LEDモジュール交換不可)
1	電 源 ユ ニ ッ ツ		1	(無線モジュール付)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量 約 8.0Kg

縮 尺	1/10	タ イ プ	1 1 0 0 0 l m T Y P E	型 番
		品名	防湿防塵シリソングライト	E F G 5 3 2 4 W