



ランプ名	20000lm TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra 82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1728	171.8
200		852	167.7
242		709	167.7

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》

スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカ-
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

白 日 塗 工 : N-93
マンセル : N9. 3 (近似色)
防雨・防湿形 (IP65)

- 無線調光タイプ (調光率5-100%)
- Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム (旧SmartLEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システムの仕様図、取扱説明書を確認ください。
- 通信距離 見通し半径25m以内
- ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので 施工前に確認してください。

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨・防湿形です。公共温泉や、湯気が直接当たる場所、腐食性ガス・引火性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、構造躯体に別陸手配のボルト (M10または、3/8) 平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸面のない平面に取り付けください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。
- 電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

7	ツマミネジ	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ仕上
6	本体パッキン	EPDM (t5)	1	黒色
5	本 体	ステンレス (t0.6)	1	白 艶 滑
4	枠	ステンレス (t0.6)	1	白 艶 滑
3	パ ネ ル	アクリル t3.0	1	透 明 滑
2	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
1	電源ユニット		1	(無線モジュール材)

器具質量 約 8.4Kg

縮尺	1/10	タイプ	20000lmTYPE	型番	EFG5414W
品名	防湿防塵シーリングライト				