



使用上のご注意

- 1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井直付け・レースウェイ専用器具です。壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 3、器具の取付けは、天井面の補強材に 木ビスで固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 4、器具の取り付けは、凹凸面のない平面に取り付けください。
- 5、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 6、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 7、電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。
その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では、
使用できません。通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

・無線調光タイプ（調光率5-100%）
/非調光兼用・電源内蔵

ランプ名	スクエアシーリングライト 6000lmTYPE		
配光角	超広角配光タイプ		
光源色	温白色タイプ（3500K）		
演色性	Ra82	近接照射限度	0.5m
(LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上)			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA) 消費電力 (W)
AC100 -242	50/60	100	572 56.7
		200	298 55.8
		242	269 56.0

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似)			
7	電源ユニット	1	
6	LEDモジュール	2	(LEDモジュール交換不可)
5	取付パネ	SUSφ1.6	2
4	パネル	アクリル・t3	1 透明 消
3	反射板	鋼板・t0.6	1 白
2	取付板	鋼板・t0.6	1 白 艶 消
1	本体 (パネ受け付)	鋼板・t0.6	1 白 艶 消
部番	部品名	材質・素材厚	数量

器具質量 3.0kg

縮尺	1/5	タイプ	LEDZ Mid Power 6000lmタイプ	型番	EFG5485W
品名			スクエアシーリングライト		

生産終了品