



ランプ名	22000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1587	158.1
200		793	154.8
242		674	154.6

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
屋内用 (1P20)
無線調光タイプ/非調光兼用タイプ
●調光率5~100% (無線信号制御方式)
●無線モジュール2個搭載

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠)
(記載の情報は、仕様図発行日のものです。)
最新情報は弊社のホームページより参照ください。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》
スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカー
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。
その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、
使用できません。 通信距離 見通し半径2.5m以内
※設置環境により2.5m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10または、M12) 平座金、パネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度94%以上) の場所、狭い空間でご使用しないでください。 (短寿命となります。)
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

9	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2	L=400
8	電源カバー	亜鉛鋼板 (t0.6)	1	黒 脂
7	アーム	鋼板 (t1.6)	1	メタリック仕上 (シルバー)
6	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)	1	黒 脂
5	本体カバー	鋼板 (t0.6)	1	メタリック仕上 (シルバー)
4	ユニットカバー	アルミ (t1.5)	1	白 艶
3	パネル	アクリル (t2)	1	透明 滑
2	LEDモジュール		6	(LEDモジュール交換不可)
1	電源ユニット		2	

耐震クラス S2

器具質量 約10.1Kg

生産終了品