



※LED光源について
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で
調光、点灯状態になる場合があります。

適合モジュール	色温度		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RA-658NB	昼白色タイプ	5000K	AC100-242	50/60	100	739	70.9
RA-658WB	ナチュラルホワイトタイプ	4000K			200	370	68.8
RA-658WWB	温白色タイプ	3500K			242	323	68.8

白 日塗工:N-95・マンセル:N9.5(近似値)

					特記事項 ・ツインチューブモジュール FHP45Wタイプ×3灯用 ・無線調光タイプ・間引き点灯不可 ・電源内蔵(100-242V)・LEDモジュール別売 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)		型番 EFK9397W	
3	反 射 板	鋼 板 ・ t0.5	2	白	適合ランプ 球別 ツインチューブモジュール×3 Ra82 詳細は別表参照	承認	検印	作成
2	本 体	鋼 板 ・ t0.6	1	白		三 沢	村 山	只 隈
1	電 源 ユ ニ ッ ト		1		W ・ 数	尺 度		1/10
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約5.4kg(LEDモジュール付)		