



**無線調光タイプ**  
(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)  
●調光率5~100%(無線信号制御方式)  
●適合機器の詳細はカタログを参照ください。  
●その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)では使用できません。  
●通信距離 見通し半径25m以内  
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

**▲安全に関するご注意**

- 直付取付専用器具です。
- 器具の取付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- やわらかい天井(ロックウール等)への取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・ハネ座金(別途)で施工ください。指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 端子台の送り容量は15A以下で使用してください。
- コネクターの接続は確実に接続ください。
- 取付ねじは確実に取り付けてください。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	Smart LEDZ Fit (無線調光) (調光率5~100%)
AC100	847	81.3	10727	135.9	
AC200	424	78.9			
AC242	370	78.9			

※LED光源について  
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。  
※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

白 日 塗 工 : N-93・マンセル : N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	適合ランプ	承認	検印	作成	型番
7	アクリルパネル	PMMA・t1.4	1	乳白	7.9kg	・FHP45W×3灯相当LEDモジュール(交換不可) ・ベース配光タイプ ・温白色タイプ(3500K) ・Ra82	三	沢	村	青木
6	LEDモジュール	3500K(240EA)	2	LEDモジュール交換不可						
5	反射板	鋼板・t0.5	1	白						
4	枠	鋼板・t0.6	1	白						
3	取付ねじ	真鍮・M4	2	ニッケルメッキ						
2	本体	鋼板・t0.8	1	白						
1	電源ユニット		1	(100V-242V)						
						W・数	R 度		1/10	
						器具質量	7.9kg		1/10	

