



\*適合反射板の型番は、カタログ及び取扱説明書をご参照ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

| 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 入力電流 (A) |      |      | 力率 |
|----------|----------|----------|------|------|----|
|          |          | 安定時      | 始動時  | 無負荷時 |    |
| 100V     | 43       | 0.44     | 0.44 | 0.44 | 高  |

| 部番   | 部品名        | 材質・素材厚    | 数量 | 備考    | 器具質量   | W・数   | 尺度  | 型番       |
|------|------------|-----------|----|-------|--|-------|-----|----------|
| 7    | 着脱レバー      | ポリカーボネート  | 1  | 白艶消   | 特記事項<br>・インバータ式 高力率(100V)<br>・フェア付ダクトをご使用下さい。<br>・反射板別売<br>・近接照射限度：0.5m<br><br>適合ランプ<br>球別<br>セラブライト R9<br>MT35CE-R9/GX10<br>口金：GX10 | 35W×1 | 1/4 | EP-4524W |
| 6    | フェア付ダクトプラグ | ポリカーボネート  | 1  | 白艶消   |  |       |     |          |
| 5    | インバータ      |           | 1  | 35W専用 |  |       |     |          |
| 4    | パイプ        | 鋼管        | 1  | 白艶消   |  |       |     |          |
| 3    | ソケットカバー    | 鋼板        | 1  | 白艶消   |  |       |     |          |
| 2    | フード        | アルミダイキャスト | 1  | 白艶消   |  |       |     |          |
| 1    | セード        | アルミ       | 1  | 白艶消   |  |       |     |          |
| W・数  |            |           |    |       | 約 1.0 Kg   |       |     |          |
| 器具質量 |            |           |    |       |  |       |     |          |

承認 捺印 作成  
生産終了品

