



EFA25EL/21-R E26 ランプ内に内蔵					
定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)			力率
		安定時	始動時	無負荷時	
100V	21	0.36	0.36	0	低

オフホワイト 日塗工: 25-90A・マンセル: 5Y9/0.5 (近似値)

7	グローブカバー	鋼板	1	オフホワイト艶消
6	グローブ	ガラス	1	乳白
5	取付ナット	シンチュウ	1	オフホワイト艶消
4	コード長さ調節用張力止	亜鉛鋼板	1	
3	取付ナット	シンチュウ M4	2	オフホワイト艶消
2	フレンジ	鋼板	1	オフホワイト艶消
1	取付板	鋼板	1	オフホワイト艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項 ・乳白普通球150Wまで使用可能(別売) ・EFD25W形:一般電球100W相当(別売)		型番 EP-9156WA
適合ランプ 球付	電球形蛍光灯 電球色 EFA25EL/21-R □金: E26 最大25W 形 X 1 最大150W 形 X 1 (普通球使用時)	承認検査作成 新 社 監 査 済 品
W・数 約 2.0 Kg	尺度 1/4	株式会社 遠藤照明

単位 mm 第三角法(JIS A-4)

EP9156WA-K

株式会社 遠藤照明

