



・LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

狭角配光タイプ

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1	
9	設置パッキン	EPDM発泡・t5.0	1	黒
8	本体	アルミ	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
7	フレンジ	アルミダイカスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
6	取付ナット	シンチュウ	2	クロムメッキ
5	LEDモジュール		1	RM07S30NN1-80NHP1
4	保護ガラス	強化ガラス・t4.0	1	透明
3	枠取付ネジ	ステンレス・M4	3	メタリック仕(シルバーメタリック)
2	ガラスパッキン	シリコン	1	グレー
1	枠	鋼板・t2.0	1	メタリック仕(シルバーメタリック)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-AC242	50/60	100	131	12.9
		200	74	12.9
		242	71	13.0

特記事項	型番
<ul style="list-style-type: none"> 防雨形(IP23) 調光不可 電源内蔵(100V-242V) 絶縁ブッシング(ABS)付 設計寿命:約40,000h 	ERB6002SC
適合ランプ	尺 度
球付	1/4
W・数	約 2.5 Kg

承認 検印 作成
三 元 井 三 沢 原
生産終了品

