



・LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

広角配光タイプ

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1	
9	設置パッキン	EPDM発泡・t5.0	01	黒
8	本体	アルミ	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
7	フレンジ	アルミダイカスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
6	取付ナット	シンチュウ	2	クロムメッキ
5	LEDモジュール		1	RM07S40W1-80NHPI
4	保護ガラス	強化ガラス・t4.0	01	透明
3	枠取付ネジ	ステンレス・M4	3	メタリック仕(シルバーメタリック)
2	ガラスパッキン	シリコン	1	グレー
1	枠	鋼板・t2.0	1	メタリック仕(シルバーメタリック)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100 -AC242	50/60	100	131	12.9
		200	74	12.9
		242	71	13.0

特記事項
 ・防雨形 (IP23) ・上下両方向取付可能
 ・調光不可
 ・電源内蔵 (100V-242V)
 ・絶縁ブッシング (ABS) 付
 ・設計寿命: 約40,000h

型番
 ERB6003SA

適合ランプ
 球付
 Rs-7 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 Ra85

承認 検印 作印
 生産終了品
 井 沢 原

W・数	尺度
-	1/4

