



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

12	パッキン	EPDM発泡	1	黒	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
11	取付板	亜鉛鋼板	1		AC100-242	50/60	100	619	61.5
10	本体	アルミダイキャスト	1	マトリック仕掛 (シルバーマトリック)			200	312	60.1
9	電源ユニット		1				242	267	59.7
8	電源BOX	アルミダイキャスト	1	マトリック仕掛 (シルバーマトリック)					
7	LEDモジュール		1	SM36S40WH-100NHP1	特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可				
6	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ	・防雨形 (IP65) ・上向きタイプ				
5	ツマミ	アルミダイキャスト	2	マトリック仕掛 (シルバーマトリック)	・LED光源寿命40000時間				
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	(JIS C8155:2010に準拠)				
3	アーム	アルミダイキャスト	1	マトリック仕掛 (シルバーマトリック)	適合ランプ	Ss-36 LEDモジュール			
2	前面カバー	PC・t3.0	1	透明	球付	ナチュラルホワイトタイプ (4000K)			
1	枠	アルミダイキャスト	1	マトリック仕掛 (シルバーマトリック)	W・数	-		尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 5.1 Kg		1/6	

型番 (横長配光タイプ)  
ERB6011S

生産終了品

