



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

12	パ ッ キ ン	EPDM発泡	1	黒	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
11	取 付 板	亜鉛鋼板	1		AC100-242	50/60	100	619	61.5	
10	本 体	アルミダイキャスト	1	マトリック仕掛(シルバーマトリック)			200	312	60.1	
9	電源ユニット		1				242	267	59.7	
8	電源BOX	アルミダイキャスト	1	マトリック仕掛(シルバーマトリック)						
7	LEDモジュール		1	SM36S30WH-100NHP1	特記事項 ・電源内蔵(100-242V) ・調光不可 ・防雨形(IP65) ・上向きタイプ ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			型番(横長配光タイプ) ERB6012S		
6	取 付 ビ ス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ	適合ランプ 球付		Ss-36 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85		生産終了品	
5	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	2	マトリック仕掛(シルバーマトリック)	W・数		-			
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	器具質量		約 5.1 Kg		尺 度 1/6	
3	ア - ム	アルミダイキャスト	1	マトリック仕掛(シルバーマトリック)	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚			
2	前 面 カ バ -	PC・t3.0	1	透 明	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚		ENDO	
1	枠	アルミダイキャスト	1	マトリック仕掛(シルバーマトリック)	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚			
部 番 部 品 名					材 質 ・ 素 材 厚		数 量		備 考	