



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	型番 (横長配光タイプ) ERB6012W
12	パッキン	EPDM発泡	1	黒	AC100-242	50/60	100	619	61.5	
11	取付板	亜鉛鋼板	1				200	312	60.1	
10	本体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消			242	267	59.7	
9	電源ユニット		1						適合ランプ 球付 Ss-36 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85	
8	電源BOX	アルミダイキャスト	1	白 艶 消						
7	LEDモジュール		1	SM36S30WH-100NHP1						
6	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ						
5	ツマミ	アルミダイキャスト	2	白 艶 消					W・数 -	
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム						
3	アーム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消						
2	前面カバー	PC・t3.0	1	透 明					尺 度 1/6	
1	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消						
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 5.1 Kg				

生産終了品