



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 型番 (横長配光タイプ) | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----|-------------------|---|----------|----------|-----------|----------|---|--|--|--|--|
| 12 | パッキン | EPDM発泡 | 1 | 黒 | AC100-242 | 50/60 | 100 | 424 | 42.1 | ERB6013S | | | | |
| 11 | 取付板 | 亜鉛鋼板 | 1 | | | | 200 | 213 | 41.1 | | | | | |
| 10 | 取付ビス | シンチュウ・M4 | 4 | ニッケルメッキ | | | 242 | 181 | 41.2 | | | | | |
| 9 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 3 | 三価クロム | | | | | | | | | | |
| 8 | 前面カバー | PC・t3.0 | 1 | 透 明 | 特記事項・電源内蔵(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65)・下向きタイプ ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) | | | | | | | | | |
| 7 | 枠 | アルミダイキャスト | 1 | マトリック仕(シルバーマトリック) | | | | | | 適合ランプ 球付 Ss-24 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra85 | | | | |
| 6 | LEDモジュール | | 1 | SM24S40WH-100NHP1 | | | | | | | | | | |
| 5 | 電源BOX | アルミダイキャスト | 1 | マトリック仕(シルバーマトリック) | 約 5.0 Kg | | | | | | | | | |
| 4 | 電源ユニット | | 1 | | | | | | | 1/6 | | | | |
| 3 | ツマミ | アルミダイキャスト | 2 | マトリック仕(シルバーマトリック) | R 度 | | | | | | | | | |
| 2 | アーム | アルミダイキャスト | 1 | マトリック仕(シルバーマトリック) | | | | | | 約 5.0 Kg | | | | |
| 1 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | マトリック仕(シルバーマトリック) | 約 5.0 Kg | | | | | | | | | |
| 部 品 名 | | | | | | | | | | 尺 度 | | | | |
| 材 質 ・ 素 材 厚 | | | | | | | | | | 1/6 | | | | |
| 数 量 | | | | | | | | | | 尺 度 | | | | |
| 備 考 | | | | | | | | | | 1/6 | | | | |
| 器 具 質 量 | | | | | | | | | | 尺 度 | | | | |
| 約 5.0 Kg | | | | | | | | | | 1/6 | | | | |

承認 検印 作成
生産終了品

