



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

| 白 日 塗 工 : N-93 ・ マ ン セ ル : N9.3 (近 似 値) | | | | | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 型番 (横長配光タイプ) ERB6013W |
|---|-------------|-----------|-----|-------------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| 12 | パ ッ キ ン | EPDM発泡 | 1 | 黒 | AC100-242 | 50/60 | 100 | 424 | 42.1 | |
| 11 | 取 付 板 | 亜鉛鋼板 | 1 | | | | 200 | 213 | 41.1 | |
| 10 | 取 付 ビ ス | シンチュウ・M4 | 4 | ニッケルメッキ | | | 242 | 181 | 41.2 | |
| 9 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 3 | 三価クロム | 適合ランプ 球付 Ss-24 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra85 | | | | | |
| 8 | 前面カバー | PC・t3.0 | 1 | 透 明 | | | | | | |
| 7 | 枠 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | W・数 - | | | | | |
| 6 | LEDモジュール | | 1 | SM24S40WH-100NHP1 | | | | | | 尺 度 1/6 |
| 5 | 電源BOX | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | 約 5.0 Kg | | | | | |
| 4 | 電源ユニット | | 1 | | | | | | | 部 番 部 品 名 材 質 ・ 素 材 厚 数 量 備 考 器 具 質 量 |
| 3 | ツマミ | アルミダイキャスト | 2 | 白 艶 消 | R 1 / 6 | | | | | |
| 2 | アーム | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | | | | | | R 1 / 6 |
| 1 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | R 1 / 6 | | | | | |
| 部 番 部 品 名 | 材 質 ・ 素 材 厚 | 数 量 | 備 考 | 器 具 質 量 | | | | | | 約 5.0 Kg |

承認 検印 作成
生産終了品
片島

