



部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	型番 (横長配光タイプ)
12	パッキン	EPDM発泡	1	黒	AC100-242	50/60	100	424	42.1	ERB6014S
11	取付板	亜鉛鋼板	1				200	213	41.1	
10	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ			242	181	41.2	
9	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム						
8	前面カバー	PC・t3.0	1	透 明	特記事項・電源内蔵 (100-242V)・調光不可 ・防雨形 (IP65) ・下向きタイプ ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)					
7	枠	アルミダイキャスト	1	マトリック仕 (シルバーマトリック)						
6	LEDモジュール		1	SM24S30WH-100NHP1						
5	電源BOX	アルミダイキャスト	1	マトリック仕 (シルバーマトリック)						
4	電源ユニット		1							
3	ツマミ	アルミダイキャスト	2	マトリック仕 (シルバーマトリック)	適合ランプ	Ss-24 LEDモジュール				
2	アーム	アルミダイキャスト	1	マトリック仕 (シルバーマトリック)	球付	電球色タイプ (3000K)				
1	本体	アルミダイキャスト	1	マトリック仕 (シルバーマトリック)	W・数	-				
部 品 名					器具質量	約 5.0 Kg	尺 度		1/6	

承認 検印 作成
生産終了品

