



| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|----|-------------------|-----------|--|----------|-----------|----------|---|---------------------------------|
| 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値) | | | | | | | | | | | |
| 12 | パッキン | EPDM発泡 | 1 | 黒 | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 特記事項・電源内蔵 (100-242V)・調光不可 ・防雨形 (IP65)・下向きタイプ ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) | 型番 (横長配光タイプ) ERB6014W |
| 11 | 取付板 | 亜鉛鋼板 | 1 | | AC100-242 | 50/60 | 100 | 424 | 42.1 | | |
| 10 | 取付ビス | シンチュウ・M4 | 4 | ニッケルメッキ | | | 200 | 213 | 41.1 | | |
| 9 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 3 | 三価クロム | | | 242 | 181 | 41.2 | | |
| 8 | 前面カバー | PC・t3.0 | 1 | 透 明 | | | | | | | |
| 7 | 枠 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | | | | | | | |
| 6 | LEDモジュール | | 1 | SM24S30WH-100NHP1 | | | | | | | |
| 5 | 電源BOX | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | | | | | | | |
| 4 | 電源ユニット | | 1 | | | | | | | | |
| 3 | ツマミ | アルミダイキャスト | 2 | 白 艶 消 | 適合ランプ | Ss-24 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85 | | | | | |
| 2 | アーム | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | 球付 | | | | | | |
| 1 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | W・数 | - | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 約 5.0 Kg | | 尺 度 | 1/6 | | |

