



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

品番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
12	パッキン	EPDM発泡	1	黒	AC100-242	50/60	100	619	61.5
11	取付板	亜鉛鋼板	1				200	312	60.1
10	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ			242	267	59.7
9	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム					
8	前面カバー	PC・t3.0	1	透明					
7	枠	アルミダイキャスト	1	タリク社(シルバータリク)	特記事項・電源内蔵(100-242V)：調光不可 ・防雨形(IP65)・下向きタイプ ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番(横長配光タイプ)
6	LEDモジュール		1	SM36S40WH-100NHP1					ERB6015S
5	電源BOX	アルミダイキャスト	1	タリク社(シルバータリク)					
4	電源ユニット		1						生産終了品
3	ツマミ	アルミダイキャスト	2	タリク社(シルバータリク)	適合ランプ	Ss-36 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K)			
2	アーム	アルミダイキャスト	1	タリク社(シルバータリク)	球付	Ra85			
1	本体	アルミダイキャスト	1	タリク社(シルバータリク)	W・数	-			尺度
器具質量					約 5.1 Kg				1/6

