



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

品番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
12	パッキン	EPDM発泡	1	黒	AC100-242	50/60	100	619	61.5	
11	取付板	亜鉛鋼板	1				200	312	60.1	
10	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ			242	267	59.7	
9	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム						
8	前面カバー	PC・t3.0	1	透明						
7	枠	アルミダイキャスト	1	タリク社(シルバータリク)	特記事項・電源内蔵(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65)・下向きタイプ ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番(横長配光タイプ) ERB6016S	
6	LEDモジュール		1	SM36S30WH-100NHP1						
5	電源BOX	アルミダイキャスト	1	タリク社(シルバータリク)						
4	電源ユニット		1							
3	ツマミ	アルミダイキャスト	2	タリク社(シルバータリク)	適合ランプ	Ss-36 LEDモジュール				
2	アーム	アルミダイキャスト	1	タリク社(シルバータリク)	球付	電球色タイプ(3000K)				
1	本体	アルミダイキャスト	1	タリク社(シルバータリク)	W・数	-				
部番					器具質量	約 5.1 Kg				尺 度 1/6

生産終了品

