



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。

白 日 塗 工 : N93 ・ マ ン セ ル : N9. 3 (近 似 値)														
12	パ ッ キ ン	EPDM発泡	1	黒	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	型番 (横長配光タイプ) ERB6016W				
11	取 付 板	亜鉛鋼板	1		AC100-242	50/60	100	619	61.5					
10	取 付 ビ ス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ			200	312	60.1					
9	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム			242	267	59.7					
8	前 面 カ バ ー	PC・t3.0	1	透 明	特記事項・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防雨形 (IP65) ・下向きタイプ ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)									
7	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	適合ランプ 球付 Ss-36 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85									
6	LEDモジュール		1	SM36S30WH-100NHP1						W・数 -				
5	電 源 B O X	アルミダイキャスト	1	白 艶 消										
4	電源ユニット		1		器 具 質 量 約 5. 1 K g									
3	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	2	白 艶 消						部 品 名 材 質 ・ 素 材 厚 数 量 備 考				
2	ア ー ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	R 8 生 産 終 了 品 片 倉 庫									
1	本 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消						R 8 生 産 終 了 品 片 倉 庫				
部 番 部 品 名					R 8 生 産 終 了 品 片 倉 庫									

