



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	425	42.2
		200	215	41.4
		242	183	41.5

7	取付板	亜鉛鋼板・t1.0	1		特記事項 ・電源内蔵(100V-242V) ・調光不可 ・設計寿命：約40,000h	型番 ERB6027W
6	仮吊りヒモ	ナイロン/SUS	2			
5	電源装置		1			
4	本体取付ネジ	シンチュウ・M4	2	白 艶 消	適合ランプ 球付	Ss-24 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra85
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三 価 ク ロ ム		
2	LEDモジュール		1	SM24S40WH-100NHP1		
1	本体	鋼板・t1.0	1	白 艶 消	W・数	-
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.1 Kg
						尺 度 1/6

承認 検印 作成
生産終了品

