


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。



▲安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- 壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- 壁面内部よりの水の侵入防止の為 電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

9	取付パッキン	EPDM (低硫黄)	1	黒
8	カバー取付ネジ	SUS・M4	2	生地
7	灯体固定ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
6	ユニットカバーパッキン	EPDM (低硫黄)	1	黒
5	LEDユニット	RA-611LB RA-611LA	1	
4	LEDユニットカバー	SUS/アクリル	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック) / 透明消
3	ユニットカバー取付ネジ	SUS・M3	2	
2	カバー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
1	取付板	SUS・t1.0	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

適合ランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RA-611LA (Ra80)	AC100	50/60	140	6.6
RA-611LB (Ra82)			112	6.7
特記事項 ・調光不可 ・電源ユニット内蔵 (100V) ・片側配光タイプ ・上下両方向取付可能 ・防湿防雨形 (IP:55) ・絶縁ブッシング (ABS) 付 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番
				ERB6044SA
適合ランプ	LEDユニット ブロック100×1			承認 検印 作成 三浦 島田 水田 山
球付	電球色タイプ (3000K)			
W・数	-			尺度
器具質量	約 1.6 Kg			1/3

