



▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けないでください。《床面でのご使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	151	9.5

7					特記事項	型番
6					・上下両方向取付可能 ・調光不可	ERB6048WA
5					・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	
4	取付板	亜鉛鋼板	1		適合ランプ 球付	承認 検印 作成 生産終了品 水 田 野
3	取付ビス	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ		
2	LEDユニット	ブロック150	1	RA-613LB	LEDユニット ブロック150 電球色タイプ (3000K) Ra82	
1	本体	鋼板	1	白艶消	W・数	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.1 Kg
						1/4

