



※メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。

コネクター
(材質: ポリアミド66)

速結端子
(材質: ポリプロピレン)

▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けしないでください。
《床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|-----------|----------|
| AC100 | 50/60 | 151 | 9.5 |

| | | | | | | |
|----|---------|----------|----|-----------|---|---|
| 7 | | | | | 特記事項 | 型番 |
| 6 | | | | | ・上下両方向取付可能 ・調光不可 | ERB6051WA |
| 5 | | | | | ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) | |
| 4 | 取付板 | 亜鉛鋼板 | 1 | | 適合ランプ 球付 | 承認 検印 作成 生産終了品 水 田 野 |
| 3 | 取付ビス | シンチュウ・M4 | 2 | ニッケルメッキ | | |
| 2 | LEDユニット | ブロック150 | 1 | RAD-613LB | LEDユニット ブロック150 電球色タイプ (3000K) Ra82 | |
| 1 | 本体 | 鋼板 | 1 | 白艶消 | W・数 | 尺度 |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 約 0.9 Kg |
| | | | | | | 1/4 |

