



適合ランプ	ランプ色	配光	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RA-620FB	ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	拡散	50/60	100	70	3.9
RA-621FB	電球色タイプ(3000K)	拡散				

黒 日塗工:N-10 ・ マンセル:N1 (近似値)

- ◇LED光源について
- ・ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
  - ・ パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
  - ・ ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
  - ・ 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。

7					特記事項	型番
6					・ 壁面・天井面取付兼用型	ERB6060W
5					・ 調光不可	
4	グローブ	ガラス	1	乳白消し	・ 設計寿命:約40,000h	
3	取付ネジ	ソチユウ・M4	2	黒艶消し	・ 防湿防雨形	
2	フランジ	アルミダイカスト	1	黒艶消し	適合ランプ	LEDZランプ ディスク 45 口金:GU10 Ra85
1	設置パッキン	EPDM発泡 t5.0	1	黒	球別	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	W・数	尺 度
					器具質量	1/2
					約0.6Kg	

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
 沢 田 原