



※LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	151	9.5

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

7				特記事項	型番	
6	パッキン	EPDM発泡	1	黒		ERB6096HA
5	本体	鋼板 (t1.0)	1	白		
4	LEDユニット	ブロック150	1	RA-613LB	承認 検印 作成 三沢 嶋田 中原	
3	セード	ガラス	1	乳白消し		
2	化粧枠	ステンレス (t1.0)	1	レザ-仕上(ダークグレー)	適合ランプ LEDユニット BLOCK L150 電球色タイプ (3000K) Ra82	
1	取付ネジ	ステンレス・M4	6	レザ-仕上(ダークグレー)		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度
					約 3.2 Kg (ランプ含む)	1/5

