



埋込穴寸法

定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
416	63.9

上配光の際は、過熱保護のため天井面から100mm以上離してください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	100	110	6.5

※LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工:N-93・マンセル:N9,3(近似値)

7					特記事項 ・調光不可 ・設計寿命:約40,000h ・上下両方向取付可	型番 ERB6107W
6						
5						
4	取付板	鋼板(t1.0)	1	白艶消し	適合ランプ LEDユニット BLOCK 100 電球色タイプ(3000K) 消費電力6.5W	承認 捺印 作成 生産終了品 井崎原
3	取付ネジ	ソリチュウ・M4	2	クロムメッキ		
2	本体	鋼板(t1.0)	1	白艶消し		
1	LEDユニット	-	1	RA-611L	W・数 6.5W×1	尺 度 1/2
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量 約 0.6 Kg	