



定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
342	62.2

上配光の際は、過熱保護のため天井面から100mm以上離してください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	100	99	5.5

- ※パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ※定格光束/総合効率はLEDランプ(RA-605FB)での測定値です。
- ※LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7					特記事項 ・上下両方向取付可 ・調光不可 ・設計寿命:約40,000h	型番 ERB6108S
6						
5						
4						
3	取付板	亜鉛鋼板(φ1.0)	1	-	適合ランプ LEDZランプ ディスク 75 球別 口金:GX53 Ra85	生産終了品 ENDO
2	取付ナット	シンチュウ	1	クロムメッキ		
1	本体	鋼板(φ1.0)	1	シルバーメタリック	W・数 5.5W×1	尺 度 1/2
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量 約0.8Kg(ランプ含まず)	