



定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
261	29.6

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	100	170	8.8

※LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7					特記事項	型番	
6	反射板	鋼板(φ1.0)	2	外面:シルバーメタリック 内面:白	<ul style="list-style-type: none"> 縦向き・横向き取付可 調光不可 設計寿命:約40,000h 	ERB6110S	
5	取付板	鋼板(φ1.0)	1	シルバーメタリック			
4	取付ネジ	ソソチュウ・M4	2	クロムメッキ	適合ランプ	LEDユニット BLOCK 70 白色タイプ(4000K) 消費電力4.4W	
3	化粧カバー	鋼板(φ1.0)	1	シルバーメタリック			
2	LEDユニット	-	2	RA-609N	球付	生産終了品 新井崎原	
1	セード	アクリル	1	乳白マット	W・数		4.4W×2
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3.2 Kg	尺 度 1/6

