



定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
261	29.6

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	100	170	8.8W

※LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7					特記事項 ・縦向き・横向き取付可 ・調光不可 ・設計寿命:約40,000h	型番 ERB6110W
6	反射板	鋼板(φ1.0)	2	白艶消し		
5	取付板	鋼板(φ1.0)	1	白艶消し	適合ランプ LEDユニット BLOCK 70 白色タイプ(4000K) 消費電力4.4W	生産終了品 井崎原
4	取付ネジ	ソチユウ・M4	2	クロムメッキ(頭部白艶消し)		
3	化粧カバー	鋼板(φ1.0)	1	白艶消し	W・数 4.4W×2	尺 度 1/6
2	LEDユニット	-	2	RA-609N		
1	セード	アクリル	1	乳白マット	器具質量 約 1.8 Kg	ENDO
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考		