



※メンテナンスの為、天井面より100mm以上離してください。

アース付速結送り端子 (材質: PA)

取付寸法図 A矢視図 (S=1/10)

断面図詳細 (S=1/5)

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付専用です。器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。また、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・端子台の送り容量は、15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

- Smart LEDZ 無線調光システム
- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
 - 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-383N・RX270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
シーンセレクターリモコン (RX-342N)
壁付けリモコン (RX-384W)
 - 無線調光制御システム (スマートレズ) の詳細はカタログを参照してください。
 - 通信距離 半径35m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)				特記事項 ・壁取付専用 ・LEDユニット別売			型番		
6				・Smart LEDZ TUBE-Ss ユニット20Wタイプ 適合			ERB6120WA		
5	ソケット台 (右・左)	亜鉛鋼板・t1	2	・LEDZ TUBE ユニット 20Wタイプ 適合			承認 検印 作成		
4	側板 (右・左)	鋼板・t1	2	・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010準拠)			三 嶋 松		
3	取付ビス	シンチュウ・M4	3	適合ランプ			沢 田 下		
2	本体	亜鉛鋼板・t1	1	LEDホワイトチューブユニット20W TYPE (電源内蔵タイプ) 適合ランプと定格値は2ページ目の別表 (LEDZ TUBE-5) をご参照ください。			球別		
1	セード	アクリル・t2	1	W・数			W・数		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	器具質量			約 2.7 Kg		
				備考			尺度 1/6		

LEDZ TUBE series (電源内蔵)

ホワイトチューブユニット φ32 アパレルホワイトタイプ											
		明るさタイプ	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
FL 20w 器具相当	無線調光	ハイパワータイプ 1500lmタイプ	FAD-712W	アパレルホワイト	4200Ktype	95	AC100 -242	50/60	100	122	11.7
			FAD-712WW	アパレルホワイト	3500Ktype				200	62	11.6
									242	52	11.6

ホワイトチューブユニット φ32											
		明るさタイプ	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Hf 16w 器具相当	無線調光	ハイパワータイプ 1500lmタイプ	FAD-537NA	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	113	11.3
			FAD-537WA	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	57	11.1
			FAD-537WWA	温白色	3500Ktype				242	49	11.1
			FAD-537LA	電球色	3000Ktype						
FL 20w 器具相当	非調光	エコノミータイプ 1000lmタイプ	RAD-526ND	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	65	6.5
			RAD-526WD	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	32	6.6
			RAD-526LD	電球色	3000Ktype				242	28	6.6

ホワイトチューブユニット φ32 調光調色タイプ										
		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
無線調光		FAD-877XA	調光調色		82	AC100 -242	50/60	100	112	11.2
			6500K~2700K (調光率1%~100%)					200	56	10.9
								242	48	11.0

特記事項 LEDZ TUBE UNIT 20Wタイプ1灯

型番
LEDZ TUBE- 5承認
三沢検印
村山作成
北井