



安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	151	9.5

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺 度	特記事項	型番
7							特記事項 ・防湿形 ・縦向き・横向き取付可 ・調光不可 ・絶縁ブッシング (POM) 付 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 適合ランプ 球付 LEDユニット BLOCK L150 電球色タイプ (3000K) Ra82 W・数 9.7W x 1 尺 度 1/5	ERB6134WA
6	取付パッキン	EPDM発泡	1	黒				
5	取付ネジ	シンチュウ・M4	2	クロムメッキ				
4	グローブパッキン	EPDM発泡	1	黒				
3	LEDユニット	ブロック150	1	RA-613LB				
2	グローブ	ガラス	1	乳白消し				
1	本体	鋼板 (t0.8)	1	白艶消し				
						約 1.8 Kg (ランプ含む)		

