



*メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。

5 × 10 × 20 取付用穴

2 - 5 × 10 取付用穴

φ 20 電源用穴

▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取付けないでください。
《床面での使用はできません》
指定以外の取付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	144	8.0

7					特記事項 ・ 逆付使用不可 ・ 調光不可	型番
6					・ LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	ERB6136WA
5	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消	・ 専用LEDユニット交換可能	
4	LEDユニット取付パネ	ステンレス	4		適合ランプ	承認 検印 作成
3	LEDユニット	RA-609LB	2		LEDユニット ブロック70 電球色タイプ (3000K) Ra82	三 沢 三 浪
2	取付板	鋼板 t1.2	1	白 艶 消	器具質量	尺 度
1	本 体	鋼板 t1.0	1	白 艶 消		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	約 0.6Kg	1/3

