



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）

| 定格電圧 (V)  | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60    | 100      | 44        | 3.8      |
|           |          | 200      | 22        | 3.8      |
|           |          | 242      | 18        | 3.8      |

|    |            |          |    |          |      |          |  |  |                |                           |                          |
|----|------------|----------|----|----------|------|----------|--|--|----------------|---------------------------|--------------------------|
| 7  |            |          |    |          |      |          |  |  |                | 特記事項                      | 型番                       |
| 6  |            |          |    |          |      |          |  |  |                | ・上下両方向取付可能                | ERB6139WA                |
| 5  |            |          |    |          |      |          |  |  | ・調光不可          |                           |                          |
| 4  | 取付ナット      | シンチュウ・M4 | 2  | 白艶消      |      |          |  |  | ・設計寿命：約40,000h |                           |                          |
| 3  | 取付板        | 亜鉛鋼板     | 1  |          |      |          |  |  | 適合ランプ          | LEDラインユニット L=300mm        | 承認 検印 作成<br>生産終了品<br>沢田野 |
| 2  | LEDラインユニット |          | 1  | ERX9323S |      |          |  |  | 球付             | ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82 |                          |
| 1  | 本体         | 鋼板       | 1  | 白艶消      |      |          |  |  | W・数            | -                         | 尺度                       |
| 部番 | 部品名        | 材質・素材厚   | 数量 | 備考       | 器具質量 | 約 1.4 Kg |  |  |                |                           | 1/4                      |