



- ・LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・適合LED光源は、調光できません。
- ・適合LED光源には、安全回路が内蔵されています。LED光源の異常温度上昇時には消灯します。

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	80	4.5

7				特記事項	型番		
6				・防湿防雨形 (IP44) ・天井面取付可 ・調光不可 ・設計寿命：約40,000h	ERB6170H		
5	グローブ	ガラス	1 透明 (内面プラスト加工)				
4	化粧枠	ステンレス・t1.0	1 げざ仕 (ダークグレー)	適合ランプ LEDランプ 電球色タイプ (3000K)・Ra80 RA-641L 4.5W □金：E17	本 認 検 印 作 成 生 産 終 了 品 西 沢 原		
3	取付ビス	ステンレス・M4	4 げざ仕 (ダークグレー)				
2	本体	亜鉛鋼板・t1.2	1 白塗装	球付			
1	設置パッキン	EPDM発泡・t5.0	1 黒	W・数	最大4.5W × 1	尺 度	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.8 Kg	1/3

