




※メンテナンスの為、天井面より
100 mm以上離してください。

コネクター
(材質: ポリアミド66)



速結端子
(材質: ポリプロピレン)

▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けてください。
《床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	98	4.3

7						特記事項 ・上部配光取付専用 ・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 ERB6209W
6							
5	取付板	鋼板	1	白艶消		適合ランプ 球付	LEDユニット ブロック70 電球色タイプ(3000K) Ra82
4	取付ビス	シンチュウ・M4	2	白艶消			
3	本体	鋼板	1	白艶消			承認 検印 作成 生産終了品 水田 野
2	LEDユニット	ブロック70	1	RA-609LB			
1	パネル	アクリル	1	透明マツト	W・数	-	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.6 Kg	1/4

