



* LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください、取付面の強度が十分に
ある場所に取付けてください。
- 壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- 壁面内部よりの水の侵入防止の為 電源穴および取付穴なども
コーキング材で防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
9	枠	SUS・t2	1	ナトリウム灯上(シルバー・ナトリウム)	AC100	50/60	112	6.7W
8	前面ガラス	強化ガラス・t3.2	1	片面消し				
7	枠取付用ネジ	SUS・M4	4	ナトリウム灯上(シルバー・ナトリウム)	特記事項 ・上下両方向取付可能 ・電源ユニット内蔵(100V) ・防雨形 ・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155: 2010に準拠)			型番 ERB6225S
6	取付パッキン	EPDM(低硫黄)・t5	1	黒				
5	取付板	SUS・t1	1		適合ランプ LEDユニット ブロック100×1 電球色タイプ(3000K) Ra82			承認 検印 作成 三 嶋 中 沢 田 野
4	取付用ナット	SUS・M4	2					
3	LEDユニット		1	RA-611LB	W・数 —			尺 度 1/3
2	ユニット取付パネ	SUS・t0.5	2					
1	本体	アルミダイキャスト	1	ナトリウム灯上(シルバー・ナトリウム)	器具質量 約 1.1 Kg			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考				