



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) ×1	100V	50/60Hz	5.0W	90mA	不可

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

7	6	5	4	3	2	1	特記事項		型番	
落下防止ワイヤー	ステンレス線φ1.0	1					特記事項	型番		
本体	アルミ	1	白艶消				・上下両方向取付け可能	ERB6300W		
コン	アルミ	1	鏡面仕上				・設計寿命：約40,000h	調光不可		
フレンジ	鋼板	1	黒半艶消し	適合ランプ			LEDZ LEDランプ RAD-427L (LDA5L-H-E17/S)	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 承認 検印 作成 生産終了品 沢田孝 </div>		
取付板	亜鉛鋼板	1		球付			Ra80 電球色タイプ (2700K) □金：E17			
化粧ビス	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ	W・数			5.0W×1	尺度		
部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量			約 0.5 Kg	1/3		