



## ◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) x2	100V	50/60Hz	10W	180mA	不可

7					特記事項 器具外結線仕様 縦方向・下方向取付不可 ・設計寿命：約40,000h ・調光不可	型番 ERB6308B
6						
5						
4	取付ナット	真チュウ	2	クロームメッキ		
3	セード	和紙入プラスチック	1		適合ランプ LEDZ LEDランプ RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17	承認・検印・作成 生産終了品
2	枠	木製	1	黒メハジキ塗装		
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)	1		W・数	5.0W×2
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約0.5Kg
					尺 度	1/5