



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルスがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) × 1				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

7	飾り	クリスタルガラス	8	透	明	特記事項 ・()内寸法は手作り品の為バラツキがあります。 ・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります ・逆方向取付不可・横向取付不可 ・設計寿命：約40,000h ・調光不可	型番 ERB6357SA
6	ソケットカバー	鋼管 (φ23)	1	クロームメッキ			
5	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)	1				
4	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	クロームメッキ			
3	フレンジ	鋼板 (t0.6)	1	クロームメッキ		適合ランプ LEDZ LAMP RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) クリアタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E12	生産終了品
2	アーム	鋼管 (φ6.0)	1	クロームメッキ			
1	飾り皿	ガラス	1	透	明	W・数 5.0W × 1	尺度 1/4
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.9 Kg	ENDO