



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-426L (LDA5L-E12/C/S) × 2				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	10.0	180	不可

9	ア	△	鋼管 (φ6.0)	2	クロームメッキ	
8	取付	ナット	シンチュウ (M4)	2	クロームメッキ	
7	カザリ	C	クリスタル硝子	4	透	明
6	カザリ	B	クリスタル硝子	2	透	明
5	カザリ	A	クリスタル硝子	10	透	明
4	フレンジ		鋼板 (t0.8)	1	クロームメッキ	
3	飾り	皿	ガラス	2	透	明
2	ソケット		鋼板 (φ23)	2	クロームメッキ	
1	取付	板	亜鉛鋼板 (t1.2)	1		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	

特記事項	LEDZ LAMP RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) クリアタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金: E12	型番
・ () 内寸法は手作り品の為バラツキがあります。 ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様異なります ・ 逆方向取付不可・横向取付不可 ・ 設計寿命: 約40,000h ・調光不可		ERB6358SA
適合ランプ	球付	W・数
		5.0 W × 2
		器具質量
		約 1.4 Kg
		尺度
		1/5

生産終了品