



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

取付面寸法図

黒 日塗工 : N-10 マンセル : N1 (近似色)

ランプ×数	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	調光
RAD-428L(LDA5L-H-E17/C/S)×1	100V	50/60Hz	5W	90mA	調光不可

7	取付板	亜鉛鋼板	1	特記事項	型番
6	フレンジ	銅 板	1	設計寿命 : 約40000h	ERB6436W
5	アーム	銅管・ $\phi 10$	1	調光不可	
4	ソケットリング	銅 板	1	壁面取付専用	
3	グローブ受具	銅 板	1	手作り品の為、() 内寸法・色味・模様が多少異なります	
2	セード	ガラス	1	適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-428L (LDA5L-H-E17/C/S) Ra80 電球色タイプ(2700K) 口金:E17
1	取付ナット	シンチュウ・M4	2	球付	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	尺 度
				器具質量	約 0.7 Kg
					1/3

生産終了品

ENDO