



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化することがあります。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) ×1	100V	50/60Hz	6.0W	110mA	不可
R7000B (LDA5L-G) ×1	100V	50/60Hz	4.9W	95mA	不可

7						特記事項	型番
6						・壁内結線仕様・アウトレットBOX取付可 ・フリー端子は、器具内に収納できません。 ・LED光源寿命：約40,000時間 ・調光不可	ERB6442N
5							
4							
3	取付板	亜鉛鋼板 (t0.8)	1			適合ランプ	承認   検印   作成
2	木枠	白木	1			LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) または 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金:E26	生産終了品
1	セード	ガラスパン	1			球付	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度
					約 0.4 Kg	最大 6.0W × 1	1 / 5

