



取付け面寸法図 S=1/5

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) ×1	100V	50/60Hz	6.0W	110mA	不可
R7000B (LDA5L-G) ×1	100V	50/60Hz	4.9W	95mA	不可

8					
7					
6					
5					
4					
3	取付板	亜鉛鋼板 (t0.8)	1		
2	木枠	白木	1		
1	セード	ワーロン (雲竜)	1	(和紙入りプラスチックシート)	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量

特記事項 ・壁内結線仕様・アウトレットBOX取付可
 ・フリー端子は、器具内に収納できません。
 ・LED光源寿命40000時間
 (JIS C8155:2010に準拠)
 ・調光不可

型番
ERB6442NA

適合ランプ
 LEDZランプ電球色タイプ
 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G)
 または
 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)
 口金:E26

承認 検印 作成
生産終了品
 松本 嶋田

最大6.0W×1	尺度
約0.4Kg	1/5

