



△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨・防湿器具です。浴室やサウナなどの高温・高湿になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用ポールなど塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用すると、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けしないでください。(床面でのご使用はできません。)
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・ハネ座金(別売)で施工ください。)
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●本図面は2枚1組です。(1/2)
 定格は2ページ目の別表(LEDZ TUBE -9)を参照ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番	
6	パッキンC	EPDM	2	黒	特記事項 ・防湿防雨形 ・非調光タイプ ・IP23 ・LEDZ TUBE ユニット40Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・壁面、天井面取付兼用型 ・縦、横方向取付可能 適合ランプ 球別 LEDZ防水型チューブユニット(電源内蔵タイプ)×1 適合ランプと定格値は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-9)をご参照ください。 W・数 - 器具質量 約2.4kg	ERB6483W	
5	アクリルカバー	高透過乳白	1				
4	化粧ビス	頭:白塗装 ネジ部:真鍮 M5	2				
3	パッキンA	EPDM	1	黒			
2	パッキンB	EPDM	2	黒			
1	本体	亜鉛鋼板 0.8/t0.6	1	白			
					承認	検印	作成
					三	嶋	須
					沢	田	永
					尺 度	ENDO	
					1/10		

種別			型番	色温度		減色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非 調 光 タ イ プ	Hf 32w 器具相当	ハイパワータイプ 3000lmタイプ	RAD-670NA	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	205	19.7
									200	104	19.6
									242	89	19.8
	FLR 40w 器具相当	エコノミータイプ 2000lmタイプ	RAD-539NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	136	13.2
									200	70	13.1
			RAD-539WB	ナチュラルホワイト	4000K				242	60	13.3

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水40Wタイプ1灯

PRO3対応

型番

LEDZ TUBE- 9

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井